

PB₂/PB₃

Impressoras de Recibos Portáteis



- Compactas e leves para serem utilizadas todo o dia.
- Compatíveis com os populares coletores de dados das séries CN3, 700 e CK3.
- Baterias de longa duração e de fácil substituição em campo.
- Opções de comunicação Bluetooth®, WLAN ou IrDA, além da Serial padrão.
- Memória que suporta fontes residentes, logos e gráficos.
- Leitor de tarja magnética opcional.
- Capa opcional para ambientes e condições adversas.

Confortáveis o suficiente para serem utilizadas o dia todo, as Impressoras de Recibos compactas e leves de duas e três polegadas PB2/PB3 oferecem a mobilidade necessária para aplicações de entrega, rota de vendas, papa filas em varejo, e serviços de campo. Baterias resistentes projetadas para longa duração e substituíveis em campo oferecem segurança para um dia inteiro de serviço, sempre e onde necessário.

A companheira ideal para os coletores de dados e leitores Intermec, as impressoras PB2/PB3 integram-se perfeitamente aos equipamentos portáteis das séries 700 e CN3, via Bluetooth® ou 802.11g, assim como com o novo Intermec CK3. As PB2/PB3 também possuem habilidade de imprimir a partir de uma grande variedade de dispositivos portáteis e Smart Phones para imprimir recibos por demanda. Disponíveis com leitor de cartão opcional, as impressoras proporcionam aos trabalhadores a flexibilidade de aceitar pagamentos através dos coletores ou impressoras móveis. Esta combinação sempre proporciona aumento da produtividade e satisfação dos clientes, permitindo aos usuários processar pagamentos e gerar recibos imediatamente.

As PB2/PB3 e seus acessórios foram desenvolvidos para proporcionar

mobilidade. As mais compactas e leves das impressoras Intermec, podem ser utilizadas confortavelmente durante o dia todo, com o uso de presilha inclusa ou alça opcional para operações que demandam as mãos livres. Para proteção adicional em aplicações fora da indústria como emissão eletrônica e processamento de devolução de carros alugados, com IP54 opcional para casos de ambientes que requerem resistência extra sem afetar a mobilidade.

Com várias opções de conectividade e baterias robustas e substituíveis em campo, as impressoras PB2/PB3 estão sempre prontas para trabalhar. As baterias podem ser carregadas independentemente da unidade de impressão, maximizando tempo e conveniência. Além disso, têm conectividade wireless segura Bluetooth®, 802.11 ou IrDA, assim como comunicação Serial padrão.

Com ótimo custo/benefício permitindo eficiência e rentabilidade na impressão de recibo quando e onde necessário, as impressoras de recibo PB2/PB3 ajudam as empresas a aumentar o retorno de investimento em mobilidade. As impressoras são parte de uma solução completa de hardware da Intermec que também inclui media e serviços de Medallion Support, assim como grande variedade de produtos AIDC.

Características Físicas

| | PB2 | PB3 |
|---|---------------------|---------------------|
| Largura | 103.23 mm (4.06 in) | 127.20 mm (5.01 in) |
| Altura | 60.96 mm (2.40 in) | 57.69 mm (2.27 in) |
| Comprimento | 138.58 mm (5.46 in) | 156.10 mm (6.14) |
| Peso - somente impressora | 314 g (11.1 oz) | 422 g (14.9 oz) |
| Peso - com bateria e rolo de media | 472 g (16.7 oz) | 583 g (20.6 oz) |

Ambiente

Temperatura de Operação:

-10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Temperatura de Armazenagem:

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) without battery

Umidade de Operação: 20% to 85% non-condensing

Umidade de Armazenagem:

5% to 95% non-condensing

Chuva e Resistência a Pó: IP54 with optional environmental case

Especificação de Queda:

Survives 1.5m (5 ft.) drop to concrete

Potência

Bateria: Recarregável 7.4V Li-Ion, 2200mAh.

Bateria recarregável até 8.5V.

Recarga: aproximadamente 180 minutos

Temperatura de Carregamento:

10°C to 25°C (68°F to 77°F)

Temperatura de Armazenagem da

Bateria: 4°C to 40°C (40°F to 104°F)

Endurance per fully charged battery at 25% print

density: PB2: 256 m (842 ft); PB3: 194 m (636 ft)

Adaptador AC: 100 to 240 VAC @0.4A;

meets CEC EPS

Memória

RAM: 1MB

Flash: 4MB

Comunicação Padrão

RS-232 Serial

Comunicação Opcional

Bluetooth® (v2.0, Class II)

IrDA

802.11g

Segurança Wireless

Opções de Autenticação: WPA-PSK/WPA2-PSK; LEAP; WEP 64/WEP 128; TKIP and AES/CCMP

Leitor de Cartão Opcional

Magnetic Stripe Reader (MSR) 3 track - ANSI/ISO 7810, 7811 standards

Velocidade e Resolução de Impressão

203 dpi (8 dots/mm)

PB2: up to 2+ ips (56mm/s at 7.2V;

25C and 64 dots fired) at 8.5V

PB3: up to 2 ips (50mm/s at 7.2V;

25C and 64 dots fired) at 8.5V

Tecnologia de Impressão

Cabeça de Impressão: Térmica Direta

Largura máxima de impressão:

PB2: 48mm (1.89 in); **PB3:** 72mm (2.83 in)

Media

Tipo: Recibo

Largura: **PB2:** 57mm (2.25 in); **PB3:** 79mm (3.125 in)

Comprimento: Continuous

Espessura: up to 4 mil

Core ID: 10mm (0.4 in)

Capacidade: **PB2:** 18m (60 ft); **PB3:** 13m (44 ft)

Software

Língua Programável

ESC-P command sets (Line Print

and Easy Print modes)

Características

Padrão: Inglês e Espanhol

Opcional: Árabe, Chinês simplificado, Chinês

tradicional, Grego, Hebreu e Polonês

Tamanho das fontes padrões: PB2: 24,

32,38,40, 48 caracteres por linha; PB3:

36, 48, 57, 63, 72 caracteres por linha

Gráficos

Suporta fontes definidas pelo usuário, gráficos, formatos e layout, inclui logos customizados.

Simbologia de Código de Barras

1D: Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C, UCC/

EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN/JAN

2D: PDF417

Interface do Usuário

Status dos três LEDs multifuncionais: Ligado,

Bluetooth® ou 802.11g ligado, bateria baixa,

recarregando bateria, leitor de cartão pronto

(para opção MRS), erro impressão, sem papel.

Despachado com

Impressora, bateria, adaptador universal AC, presilha

de cinto, rolo de media, cabeça de impressão,

caneta para limpeza, guia rápido do usuário.

Acessórios

Carregador Universal AC para 4 plugs, presilha

para cinto, shoulder strap, proteção IP-54, leitor

de cartão, cartão de limpeza, caneta de limpeza de

cabeça de impressão, bateria, duas baías de recarga

de bateria, adaptador de carregador de bateria para

automóvel, cabo serial e kit de desenvolvimento.

Garantia

Um ano, pacote de Serviço Medallion

Complete adicional disponível.



Company Name

Address 1

Address 2

City, State Postal Code

Phone: (XXX) XXX-XXXX

Fax: (XXX) XXX-XXXX

email

Web Site

Intermec®
PartnerNet

Copyright © 2009 Intermec Technologies Corporation. Todos os direitos reservados. Intermec é uma marca registrada de Intermec Technologies Corporation. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. Impresso no Brasil 611906 05/09

Em um esforço contínuo para melhorar nossos produtos, Intermec Technologies Corporation reserva o direito de alterar as especificações sem prévio aviso.